


Návod k montáži střešního nosiče "FLR 400 - 31B2"

1. Sestavte patky dle nákresu, zvolte výšku **V** dle vozu.
2. Pomocí třmenů a matic M6 přišroubujte patky k tyči tak, aby se daly posouvat.
3. Povolte plastové matice M8 - uvolníte tím úchyty.
4. Postavte patky do odtokového střešního lemu (dále jen OSL).
5. Srovnejte nosič - tyč kolmo k podélné ose vozu, upravte polohu nosiče dle potřeby (dle přepravovaného nákladu).
6. Zahákněte úchyty za spodní hranu OSL a utáhněte je plastovými maticemi M8.
7. Vystředte - stejně dlouhé přečnívající konce tyče - **A = A**.
8. Zajistěte tyč k patkám utažením třmenů pomocí matic M6.
9. Zkontrolujte dotažení všech spojů, zakryjte matice a šrouby M6 plastovými krytkami.

Možnosti nastavení výšky V:



Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

Typ FLR 400 se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.



Verze 5 *Luďk. Petr*

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

ATEST
8 SD
1633

NOSNOST:

75 kg **TYP 31B2**

VHODNÉ PRO:	tyč	délka tyče (mm)	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
CITROEN C 25 D, r.v. 81 -	TF2220	1600	4,7	4,7	9,4
NISSAN URVAN, r.v. 95 -	TF2220	1600	4,7	4,7	9,4
NISSAN VANETE CARGO, r.v. 97	TF2220	1600	4,7	4,7	9,4
ŠKODA 1203	TF2220	1600	4,7	4,7	9,4
FORD TRANSIT, r.v. 00 -	TF2230	1900	4,7	5,3	10,0
VW LT, r.v. 97 - 06	TF2224	1800	4,7	5,0	9,7
LAND-ROVER DEFENDER, r.v. 90 -	TF2220	1600	4,7	4,7	9,4
LADA (ŽIGULI) NIVA, r.v. 98 -	TF2217	1450	4,7	4,2	8,9

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60
750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566,
E-mail: piccolam@piccolam.cz, <http://www.piccolam.cz>